

DE LUXE

Компетенції поєднуються з дизайном



☑ Огляд

Опалювальні прилади змінилися. Радіатори та рушникосушарки вже не просто частина системи опалення, а й важливий елемент дизайну інтер'єру. Більш того, автоматичне регулювання температури в приміщеннях та енергоефективні системи опалення вже давно не є «предметами розкоші», оскільки вимоги до комфорту і турбота про навколишнє середовище також еволюціонували.

Але як об'єднати дизайн з економією, а комфорт – з турботою про екологію?

Спираючись на 125-річний досвід розробки та виробництва арматури для регулювання систем опалення, компанія HERZ змогла це зробити: радіаторна арматура HERZ DE LUXE – це не лише «завершальний штрих» архітектурного дизайну приміщення, але й найважливіша частина точного та ефективного управління системою опалення, яка безперервно забезпечує комфорт та економію енергії.

Різноманітність моделей за дизайном і варіантами підключення, виконаних у відмінній якості HERZ, робить серію HERZ DE LUXE ідеальним рішенням не лише для елітних квартир та офісів, виставкових центрів та 5-зіркових готелів, але й для всіх проектів нового будівництва та реконструкції. На додаток до класичних кольорів (хром, білий та матовий чорний) для всієї арматури HERZ DE LUXE, пропонуємо також серію DE LUXE COLOUR - вибір широкої палітри кольорів для найбільш вибагливих естетів.

Відкрийте для себе та своїх клієнтів HERZ DE LUXE - досконалість у найкрасивішій формі.



Переваги

- ☑ Елегантний дизайн і бездоганна якість
- ☑ Широкий вибір моделей для будь-яких опалювальних приладів
- ☑ Використовує перевірену технологію клапанів терморегуляторів HERZ TS-98-V та HERZ TS-90
- ☑ Біле, матове чорне або хромоване покриття
- ☑ DE LUXE Colour в 15 інших кольорах
- ☑ Краса в кожній деталі
- ☑ Використовується як при новому будівництві, так і при реконструкції систем опалення
- ☑ Досконало продумана конструкція
- ☑ Виготовлено в Європі



MINI DE LUXE



- ☑ Елегантний дизайн та ідеальне поєднання клапана терморегулятора, термостатичної головки та хромованих фітінгів
- ☑ Головка MINI DE LUXE з хромованою накидною гайкою та монохромною поверхнею. Підключення термостатичної головки — M28 x 1,5
- ☑ Повний асортимент для усіх типів опалювальних приладів
- ☑ Підключення до радіатора - G ½" з ущільнювальним кільцем - не потребує застосування додаткових ущільнювальних матеріалів
- ☑ Букса клапана терморегулятора TS-98-V з плавним, візуалізованим попереднім налаштуванням
- ☑ Хромовані компресійні фітінги для зовнішньої різі M22 x 1,5 під конус

Терморегулюючі та запірні клапани DE LUXE

☑ Термостатичні головки MINI DE LUXE з приєднувальною різзю M28 x 1,5

Термоголовка ідеально пасує до клапанів терморегуляторів DE LUXE. Налаштування захисту від замерзання теплоносія — приблизно 8 °С. Діапазон налаштування температури від 0 до 30 °С.



☑ Клапани терморегуляторів TS-98-V DE LUXE для термоголовок з приєднувальною різзю M28 x 1,5

Підключення клапана до радіатора — хромований хвостовик із зовнішньою різзю ½" з ущільнювальним кільцем, а хвостовика до клапана — накидна гайка із внутрішньою різзю ¾". Підключення до системи — зовнішня різь M22 x 1,5 з ущільненням під конус.



☑ Запірно-регулюючі клапани RL-1 DE LUXE

Підключення клапана до радіатора — хромований хвостовик із зовнішньою різзю ½" з ущільнювальним кільцем, а хвостовика до клапана — накидна гайка із внутрішньою різзю ¾". Підключення до системи — зовнішня різь M22 x 1,5 з ущільненням під конус.



☑ Клапани терморегуляторів мають плавне візуалізоване попереднє налаштування

Значення встановленого попереднього налаштування пропускної здатності відображається на шкалі у верхній частині клапана. Клапан можна відрегулювати за допомогою ключа попереднього налаштування 1 6819 98 для гідравлічної ув'язки опалювальних приладів.

























☑ Компресійні фітінги DE LUXE

Ідеально адаптовані до клапанів хромовані компресійні фітінги.


















☑ Терморегулюючі та запірні клапани DE LUXE

		Хромований	Білий (RAL 9010)
Термостатична головка MINI DE LUXE M28 x 1,5		 S 9200 31	 S 9200 34
Клапани терморегуляторів TS-98-V DE LUXE M28 x 1,5	Прохідний	 S 7633 41	 S 7633 44
	Кутовий	 S 7634 41	 S 7634 44
	Кутовий спеціальний	 S 7638 41	 S 7638 44
	3-осьовий клапан "AB", клапан ліворуч від радіатора	 S 7645 41	 S 7645 44
	3-осьовий клапан "CD", клапан праворуч від радіатора	 S 7646 41	 S 7646 44
Запірно-регулюючі клапани DE LUXE RL	Прохідний	 S 3733 41	 S 3733 44
	Кутовий	 S 3734 41	 S 3734 44
	Кутовий спеціальний	 S 3738 41	 S 3738 44
	3-осьовий клапан "AB", клапан ліворуч від радіатора	 S 3745 41	 S 3745 44
	3-осьовий клапан "CD", клапан праворуч від радіатора	 S 3746 41	 S 3746 44

☑ Вузли підключення DE LUXE TS-3000 з термоголовками MINI DE LUXE


















- ☑ Ідеальне рішення для вертикальних радіаторів та рушникосушарок у ванних кімнатах
- ☑ Версія для 2-трубної системи: бокса TS-98-V з плавним попереднім налаштуванням встановлена на виході опалювального приладу
- ☑ Версія для 1-трубної системи: з боксою TS-90, яка встановлена на виході опалювального приладу, та байпасом (60%)
- ☑ З можливістю запирання з обох сторін
- ☑ Міжосьова відстань — 50 мм
- ☑ Хромовані компресійні фітинги для зовнішньої різі M22 x 1,5 з ущільненням під конус
- ☑ Різь підключення термоголовки — M28 x 1,5

		Хром	Білий (RAL 9010)	Чорний
Термостатична головка MINI DE LUXE M28 x 1,5		 S 9200 31	 S 9200 34	 S 9200 49
DE LUXE TS-3000 Вузли підключення	TS-3000 DG-2R, прохідний, для 2-трубних систем	 S 3692 41	 S 3692 44	 S 3692 49
	TS-3000 DG-1R, прохідний, для 1-трубних систем	 S 3792 41	 S 3792 44	 S 3792 49
	TS-3000 Еск-2R, кутовий, для 2-трубних систем	 S 3691 41	 S 3691 44	 S 3691 49
	TS-3000 Еск-1R, кутовий, для 1-трубних систем	 S 3791 41	 S 3791 44	 S 3791 49

☑ Чотириходові клапани для термостатичного регулювання DE LUXE VUA



- ☑ Для 1-точкового підключення радіаторів та рушникосушарок
- ☑ Версія для 2-трубної системи: з буксою TS-98-V з плавним попереднім налаштуванням, яка встановлена на виході опалювального приладу
- ☑ Версія для 1-трубної системи: з буксою TS-90, яка встановлена на виході опалювального приладу, та байпасом
- ☑ З можливістю запирання з обох сторін
- ☑ Міжосьова відстань – 50 мм
- ☑ Ідеально адаптовані хромовані компресійні фітинги для зовнішньої різі M22 x 1,5 з ущільненням під конус
- ☑ Різь підключення термостатичної головки – M28 x 1,5

		Хром	Білий (RAL 9010)	Чорний
Термостатична головка MINI DE LUXE M28 x 1,5		 S 9200 31	 S 9200 34	 S 9200 49
DE LUXE VUA Чотириходові клапани для термостатичного регулювання	VUA 50 DG-2R чотириходовий клапан, прохідний, для 2-трубних систем	 S 7683 41	 S 7683 44	 S 7683 49
	VUA 50 DG-1R чотириходовий клапан, прохідний, для 1-трубних систем	 S 7786 41	 S 7786 44	 S 7783 49
	VUA 50 Eск-2R чотириходовий клапан, кутовий, для 2-трубних систем	 S 7684 41	 S 7684 44	 S 7684 49
	VUA 50 Eск-1R чотириходовий клапан, кутовий, для 1-трубних систем	 S 7784 41	 S 7784 44	 S 7784 49

☑ DE LUXE Вiнтаж

- ☑ Клапан терморегулятора, запірний клапан і термостатична головка у вiнтажному стилi для чавунних радіаторiв



Термостатична головка MINI DE LUXE, вiнтаж, з приєднувальною рiззю M28 x 1,5		S 9200 35
Клапан терморегулятора TS-90 DE LUXE, кутовий, вiнтаж		S 7724 91
Запiрний клапан RL-1 DE LUXE, кутовий, вiнтаж		S 3724 01

☑ Аксесуари DE LUXE

☑ Компресійні фiтинги DE LUXE M22 x 1,5

З'єднувальна гайка M22 x 1,5 хромована.

		10	12	14	15	16
	Для труб з мiдi або м'якої сталi, кільцеве ущiльнення. Не застосовують для хромованих металевих труб i труб з нержавiючої сталi.	S 6284 10	S 6284 12	S 6284 14	-	-
	Як вище, але з ущiльненням метал-метал.	-	-	-	S 6284 15	S 6284 16
	Для труб з мiдi або м'якої сталi, з гумовою ущiльнювальною втулкою зi сторони пiдключення труби. Не застосовують для хромованих металевих труб i труб з нержавiючої сталi.	-	S 6286 12	-	S 6286 15	-
					14 x 2	16 x 2
	Для труб PE-RT тип II, PE-X, PB- i металополiмерних труб				S 6066 14	S 6066 16

☑ Адаптер DE LUXE для сталевих труб iз зовнiшньою рiззю

Адаптер M22 x 1,5 - Rp 1/2"	для сталевих труб iз зовнiшньою рiззю		S 6220 22
-----------------------------	---------------------------------------	--	-----------

☑ Ручний привiд Design M28 x 1,5

	Хром	Бiлий (RAL 9010)
Для клапанiв терморегуляторiв HERZ, якi не оснащенi термостатичною головкою	 S 9102 41	 S 9102 44



☑ Аксесуари DE LUXE

☑ Трійник з вбудованим запірним клапаном з можливістю підключення трубчастого електричного нагрівача (ТЕН)



Підключення до опалювального приладу – хвостовик із зовнішньою різьбою $\frac{1}{2}$ " , з ущільнювальним кільцем. Підключення хвостовика до трійника – накидна гайка із різьбою $\frac{3}{4}$ ". Підключення ТЕНу – внутрішня різьба $\frac{1}{2}$ ". Діаметр ТЕНу – максимум 11 мм. Дотримуйтесь глибини занурення відповідно до моделі опалювального приладу. Підключення труби – M22 x 1,5 з ущільненням під конус.

Хромований		Білий (RAL 9010)	
Лівостороннє виконання	Правостороннє виконання		
 S 3720 21	 S 3720 41	 S 3720 24	 S 3720 44


☑ Трійник DE LUXE з можливістю підключення ТЕНу

	Хромований	Білий (RAL 9010)
<p>Підключення до опалювального приладу – хвостовик із зовнішньою різьбою $\frac{1}{2}$" , з ущільнювальним кільцем. Підключення хвостовика до трійника – накидна гайка із різьбою $\frac{3}{4}$". Підключення ТЕНу – внутрішня різьба $\frac{1}{2}$". Діаметр ТЕНу - максимум 11 мм. Глибина занурення – відповідно до моделі опалювального приладу.</p>	 S 1002 41	 S 1002 44

☑ Повністю хромовані декоративні розетки для труб

		Хромований
Дві окремі розетки	Дві хромовані розетки діаметром 55 мм в комплекті з двома хромованими декоративними трубками довжиною 70 мм, які підходять для труб із зовнішнім діаметром до 16 мм, та двостороннім скотчем.	 S 6822 00
Подвійна розетка	Подвійна хромована розетка розміром 105 x 55 x 8 мм з міжосьовою відстанню 50 мм в комплекті з двома хромованими декоративними трубками довжиною 70 мм, які підходять для труб із зовнішнім діаметром до 16 мм, та двостороннім скотчем.	 S 6822 01

☑ Декоративні подвійні розетки з кожухами для труб

	Подвійна розетка	Кожух для труб, довжина 205 мм		
Подвійна розетка	Подвійна хромована розетка розміром 105 x 55 x 8 мм з міжосьовою відстанню 50 мм в комплекті з двостороннім скотчем. Застосовують з трубами із зовнішнім діаметром від 15 до 18 мм.	хром	S 6822 41	
		білий	S 6822 44	
		чорний	S 6822 49	

☑ Термостатичні головки DE LUXE та вузли для підключення радіаторів із вбудованим клапаном



- ☑ Для ідеального вигляду на радіаторах маховики та декоративні кільця термостатичних головок DE LUXE, дизайн яких розроблений у співпраці з "Porsche Design GmbH", та MINI DE LUXE виконані повністю в одному кольорі
- ☑ Вузли підключення DE LUXE 3000 вдосконалюють зовнішній вигляд радіаторів із вбудованим клапаном терморегулятора
- ☑ Для підключення вузлів DE LUXE 3000 застосовують хромовані компресійні фітинги і декоративні розетки для труб (див. с. 7-8)

☑ Термостатичні головки MINI DE LUXE для радіаторів із вбудованим клапаном

☑ Маховик та декоративне кільце виготовлені в одному кольорі



















Хром	Підключення		Білий (RAL 9010)	Підключення	
	M28 x 1,5	1 9200 41		M30 x 1,5	1 9200 35
	M30 x 1,5	1 9200 48		"D"	1 9200 99

☑ Вузли підключення DE LUXE 3000 для радіаторів із вбудованим клапаном

Міжосьова відстань між патрубками – 50 мм; підключення до радіатора – хромований хвостовик із зовнішньою різьзою 1/2"; підключення хвостовика до клапана – накидна гайка із внутрішньою різьзою 3/4"; підключення до трубопроводів – зовнішня різь M22 x 1,5 з ущільненням під конус. Мають запиру функцію з обох сторін клапана.

		Хромований	Білий (RAL 9010)	Чорний
DE LUXE 3000 Вузли для підключення радіаторів	H3000-DG-2R, прохідний, для 2-трубних систем	S 3266 01	S 3266 04	S 3263 49
	H3000-DG-1R, прохідний, для 1-трубних систем	S 3166 01	S 3166 04	S 3163 49
	H3000-Eск-2R, кутовий, для 2-трубних систем	S 3266 11	S 3266 14	S 3264 49
	H3000-Eск-1R, кутовий, для 1-трубних систем	S 3166 11	S 3166 14	S 3164 49

☑ Термостатичні головки DE LUXE для радіаторів із вбудованим клапаном

Хром	Підкл.		Білий (RAL 9010)	Підкл.		Чорний матовий	Підкл.	
	M28 x 1,5	1 9230 41		M28 x 1,5	1 9230 44		M28 x 1,5	1 9230 49
	M30 x 1,5	1 9238 41		M30 x 1,5	1 9238 44		M30 x 1,5	1 9238 49
	«D»	1 9239 41		«D»	1 9239 44		«D»	1 9239 49
Вогняно-червоний (RAL 3000)	Підкл.		Червоний рубін (RAL 3003)	Підкл.		Едельвейс	Підкл.	
	M28 x 1,5	1 9230 11		M28 x 1,5	1 9230 12		M28 x 1,5	1 9230 04
	M30 x 1,5	S 9238 11		M30 x 1,5	S 9238 12		M30 x 1,5	S 9238 04
	«D»	S 9239 11		«D»	S 9239 12		«D»	S 9239 04
Ультрамарин (RAL 5002)	Підкл.		Сигнальний синій (RAL 5005)	Підкл.		Золотисто-жовтий (RAL 1004)	Підкл.	
	M28 x 1,5	1 9230 10		M28 x 1,5	1 9230 13		M28 x 1,5	1 9230 14
	M30 x 1,5	S 9238 10		M30 x 1,5	S 9238 13		M30 x 1,5	S 9238 14
	«D»	S 9239 10		«D»	S 9239 13		«D»	S 9239 14
Пергам	Підкл.		Багамський бежевий	Підкл.		Мангеттен	Підкл.	
	M28 x 1,5	1 9230 01		M28 x 1,5	1 9230 06		M28 x 1,5	1 9230 03
	M30 x 1,5	S 9238 01		M30 x 1,5	S 9238 06		M30 x 1,5	S 9238 03
	«D»	S 9239 01		«D»	S 9239 06		«D»	S 9239 03
Жасмин	Підкл.		Натуральний	Підкл.		Світла слонова кістка (RAL 1015)	Підкл.	
	M28 x 1,5	1 9230 08		M28 x 1,5	1 9230 09		M28 x 1,5	1 9230 15
	M30 x 1,5	S 9238 08		M30 x 1,5	S 9238 09		M30 x 1,5	S 9238 15
	«D»	S 9239 08		«D»	S 9239 09		«D»	S 9239 15
Егейс	Підкл.		Гринвіч	Підкл.		Каліпсо	Підкл.	
	M28 x 1,5	1 9230 02		M28 x 1,5	1 9230 07		M28 x 1,5	1 9230 05
	M30 x 1,5	S 9238 02		M30 x 1,5	S 9238 07		M30 x 1,5	S 9238 05
	«D»	S 9239 02		«D»	S 9239 07		«D»	S 9239 05

DE LUXE



Термостатичні головки DE LUXE з приєднувальною різьєю M28 x 1,5

З рідинним датчиком, позицією теплового запирання «0» та декоративним кільцем.
Захист від замерзання теплоносія – приблизно 8 °С.
Діапазон налаштування температури – від 0 до 30 °С.



- ☑ Дизайн термостатичних головок DE LUXE розроблений у співпраці з "Porsche Design GmbH". Декоративне кільце термоголовки виконано у одному кольорі з маховиком
- ☑ Терморегулятор, який складається з термостатичної головки DE LUXE та клапана TS-90 DE LUXE, має естетичний дизайн завдяки тому, що вся видима поверхня пристрою виконана в одному кольорі
- ☑ Клапани терморегуляторів DE LUXE оснащені буксою TS-90
- ☑ Під декоративною кришкою муфти прихований зовнішній шестигранник, за який можна утримувати клапан під час монтажу без ризику пошкодження його кольорової видимої поверхні
- ☑ Запірні клапани з функцією попереднього налаштування
- ☑ Для підключення трубопроводу застосовують компресійний фітинг в комплекті з декоративним ковпачком, який має ідентичний колір з клапаном
- ☑ Універсальні моделі клапанів з різьбовою муфтою 1/2" також використовують при реконструкції системи опалення зі збереженням існуючих сталевих труб із зовнішньою різьєю 1/2"

Клапани терморегуляторів TS-90 DE LUXE для термоголовок з приєднувальною різьєю M28 x 1,5

Підключення до радіатора - хвостовик із зовнішньою різьєю 1/2". Підключення хвостовика до клапана – накидна гайка із внутрішньою різьєю 3/4", що прихована під декоративним ковпачком. Підключення до системи – муфта для труби із зовнішньою різьєю 1/2" або для компресійного фітинга **6292**.



Запірний клапан DE LUXE, універсальна модель

Підключення до радіатора - хвостовик із зовнішньою різьєю 1/2". Підключення хвостовика до клапана – накидна гайка з ущільненням "сфера-конус", що прихована під декоративним ковпачком.
Підключення до системи – муфта для труби із зовнішньою різьєю 1/2" або для компресійного фітинга **6292**.



Запірний клапан з попереднім налаштуванням

Просте попереднє налаштування прохідної здатності виконують шляхом обмеження ходу штока за допомогою викрутки.

































Комплекти для підключення клапанів DE LUXE

Компресійний фітинг в комплекті з декоративним ковпачком, який має ідентичний колір з клапаном.

































☑ DE LUXE

		Хром	Білий (RAL 9010)	Чорний матовий
Термоста- тична головка DE LUXE M28 x 1,5		 1 9230 41	 1 9230 44	 1 9230 49
Клапани терморегуляторів TS-90 DE LUXE M28 x 1,5	Прохідний	 1 7923 41	 1 7923 44	 1 7923 49
	Кутовий	 1 7924 41	 1 7924 44	 1 7924 49
	Кутовий спеціальний	 1 7928 41	 1 7928 44	 1 7928 49
	3-осьовий клапан "AB", клапан ліворуч від радіатора	 1 7958 41	 1 7958 44	 1 7958 49
	3-осьовий клапан "CD", клапан праворуч від радіатора	 1 7959 41	 1 7959 44	 1 7959 49
Запірні клапани DE LUXE Універсальні моделі	Прохідний	 1 3725 41	 1 3725 44	 1 3725 49
	Кутовий	 1 3726 41	 1 3726 44	 1 3726 49
Компресійні фітинги для універсальних моделей TS-90 DE LUXE	Компресійний фітинг для труб Ø15 мм з м'якої сталі або міді в комплекті з ковпачком	 1 6292 41	 1 6292 44	 1 6292 49
Ковпачок для фітингу DE LUXE	Ковпачок для компресійного фітингу 1 6092 01 для пластикових труб Ø16 x 2 мм	 1 6281 41	 1 6281 44	 1 6281 49














































DE LUXE COLOUR



- Дизайнерські головки серії DE LUXE Colour з приєднувальною різьбою M28 x 1,5, що розроблені у співпраці з "Porsche Design GmbH", доступні в 15 кольорах.
- До серії DE LUXE Colour також входять кутові клапани терморегуляторів та кутові запірні клапани з різьбовою муфтою 1/2" у тих же 15 кольорах.

	Термостатична головка M28 x 1,5	Клапан терморегулятора кутовий, 1/2"	Запірний клапан кутовий, 1/2"	Компресійний фітинг для труб Ø15 мм з м'якої сталі або міді в комплекті з ковпачком	Ковпачок для фітингу 1 6092 01 для пластикових труб Ø16 x 2 мм
Вогняно-червоний (RAL 3000)	 S 9230 11	 S 7924 11	 S 3726 11	 S 6292 11	 S 6281 31
Червоний рубін (RAL 3003)	 S 9230 12	 S 7924 12	 S 3726 12	 S 6292 12	 S 6281 32
Едельвейс	 S 9230 04	 S 7924 04	 S 3726 04	 S 6292 04	 S 6281 24
Ультрамарин (RAL 5002)	 S 9230 10	 S 7924 10	 S 3726 10	 S 6292 10	 S 6281 30
Сигнальний синій (RAL 5005)	 S 9230 13	 S 7924 13	 S 3726 13	 S 6292 13	 S 6281 33
Золотисто-жовтий (RAL 1004)	 S 9230 14	 S 7924 14	 S 3726 14	 S 6292 14	 S 6281 34

DE LUXE COLOUR

	Термостатична головка M28 x 1,5	Клапан терморегулятора кутовий, 1/2"	Запірний клапан кутовий, 1/2"	Компресійний фітинг для труб Ø15 мм з м'якої сталі або міді в комплекті з ковпачком	Ковпачок на фітинг 1 6092 01 для пластикових труб Ø16 x 2 мм
Егейс	 S 9230 02	 S 7924 02	 S 3726 02	 S 6292 02	 S 6281 22
Гринвіч	 S 9230 07	 S 7924 07	 S 3726 07	 S 6292 07	 S 6281 27
Каліпсо	 S 9230 05	 S 7924 05	 S 3726 05	 S 6292 05	 S 6281 25
Пергамон	 S 9230 01	 S 7924 01	 S 3726 01	 S 6292 01	 S 6281 21
Багамський бежевий	 S 9230 06	 S 7924 06	 S 3726 06	 S 6292 06	 S 6281 26
Мангеттен	 S 9230 03	 S 7924 03	 S 3726 03	 S 6292 03	 S 6281 23
Жасмин	 S 9230 08	 S 7924 08	 S 3726 08	 S 6292 08	 S 6281 28
Натуральний	 S 9230 09	 S 7924 09	 S 3726 09	 S 6292 09	 S 6281 29
Світла слонова кістка (RAL 1015)	 S 9230 15	 S 7924 15	 S 3726 15	 S 6292 15	 S 6281 35

❑ Декоративні кришки для HERZ TS-3000 і VUA



- ❑ Кришки для стандартних вузлів підключення ГЕРЦ-3000, TS-3000 і VUA адаптовані до термостатичних головок MINI DE LUXE 1 9200 35, 1 9200 41 та 1 9200 48
- ❑ Фіксатор для легкого монтажу та надійного кріплення
- ❑ Універсальне виконання для кутових і прохідних моделей вузлів підключення












❑ Термостатичні головки MINI DE LUXE

З рідинним датчиком, позицією теплового запирання «0» та декоративним кільцем. Захист від замерзання теплоносія – приблизно 8 °С. Діапазон налаштування температури – від 0 до 30 °С.

Хром M28 x 1,5	Хром M30 x 1,5	Білий M30 x 1,5
1 9200 41	1 9200 48	1 9200 35

❑ Дизайн кришок

	Хром	Білий (RAL 9010)	Білий (RAL 9016)
для вузлів підключення ГЕРЦ-3000 та TS-3000; з фіксатором	 1 0115 03	 1 0115 01	 1 0115 02
для чотириходових клапанів VUA-40 з вбудованим клапаном терморегулятора; з фіксатором	 1 0112 41	 1 0112 21	 1 0112 22
для чотириходових клапанів VUA-50 з вбудованим клапаном терморегулятора; з фіксатором	 1 0110 41	 1 0110 21	 1 0110 22



www.herz.ua



HERZ Україна

вул. Михайла Бойчука 41Б

01014 Київ, Україна

T: +380 44 290 46 80, -81, -82

E-Mail: welcome@herz.ua

herz.ua

