

З'єднувальні фітинги ущільнення під конус та по площині


Технічний опис 62XX, Випуск 0815

☑ Технічні характеристики:

Максимальна робоча температура: 110 °C
 Максимальний робочий тиск: PN 10
 Якість води повинна відповідати вимогам стандартів VDI 2035, ÖNORM H 5195 або нормам „Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж“.
 Допускається використання етилен- і пропіленгліколю у співвідношенні 25–50 % за об'ємом.
 Конус, що використовується у з'єднувальних фітингах, відповідає стандарту DIN 3838 (євроконус).

Фітинги з ущільненням під конус

- ☑ **16209XX** З'єднувач різьбовий з ущільненням під конус. Конус 90°. Хвостовик і накидна гайка
16210XX З'єднувач різьбовий з ущільненням під конус. Хвостовик і накидна гайка




Матеріали

Накидна гайка латунь CW614N, нікельована
 Хвостовик із зовнішньою різзю латунь CW614N, нікельована
 Ущільнювальне кільце EPDM

Ущільнювальне кільце служить додатковим ущільненням. У разі втрати ущільнювального кільця, герметичність з'єднання сталеві труби та фітингу забезпечується ущільненням „метал-метал“.

Артикул	A	B	C	D	E	F
1620903	SW 46	1¼"	1"	17,5	40	46,0
1620904	SW 60	1¾"	1¼"	21,0	47	53,0
1621000	SW 27	⅝"	⅜"	13,0	27	30,5
1621021	SW 30	¾"	½"	14,0	30	35,0
1621026	SW 30	¾"	½"	14,0	26	30,0
1621011	SW 30	¾"	½"	14,0	35	39,0
1621002	SW 36	1"	¾"	16,5	36	39,5
1621012	SW 36	1"	½"	16,5	36	39,5

- ☑ **1621044** Підключення радіатора з ущільненням під конус. Хвостовик і накидна гайка. Без захисного ковпачка і декоративної втулки DE LUXE




Матеріали

Накидна гайка латунь CW614N, без покриття нікелем
 Хвостовик із зовнішньою різзю латунь CW614N, без покриття нікелем

Артикул	A	B	C	D	E	F
1621044	SW 27	⅝"	½"	13,5	40	43,5

- ☑ **1621100** З'єднувач для підключення клапанів DN 15 до радіаторів з внутрішньою приєднувальною різзю ⅜". Накидна гайка і хвостовик з ущільненням під конус




Матеріали

Накидна гайка латунь CW614N, нікельована
 Хвостовик із зовнішньою різзю латунь CW614N, нікельована
 Ущільнювальне кільце EPDM

Артикул	A	B	C	D	E	F
1621100	SW 30	¾"	⅜"	14	29	33



- ☑ **1621301** З'єднувач для підключення клапанів DN 10 до радіаторів з внутрішньою приєднувальною різьєю 1/2". Накидна гайка і хвостовик з ущільненням під конус


Матеріали

Накидна гайка латунь CW614N, нікельована
Хвостовик із зовнішньою різьєю латунь CW614N, нікельована

Артикул	A	B	C	D	E	F
1621301	SW 27	3/8"	1/2"	14,5	39	40

- ☑ **16218XX** Різьбовий хвостовик подовжений з ущільненням під конус, без накидної гайки, для компенсації різниці в розмірах



Артикул	A	B
1621800	3/8"	40
1621801	1/2"	76
1621802	3/4"	70


Артикул	A	B	C
1621811	1/2"	39	13
1621821	1/2"	42	13
1621831	1/2"	48	13
1621841	1/2"	36	13
1621851	1/2"	76	13

Матеріали

Різьбовий хвостовик латунь CW614N, нікельована
Ущільнювальне кільце EPDM

Ущільнювальне кільце служить додатковим ущільненням. У разі втрати ущільнювального кільця, герметичність з'єднання забезпечується ущільненням „метал-метал“.


- ☑ **16219XX** Редукція для підключення труби до клапана: внутрішня різь (труба) x зовнішня різь (клапан).


Матеріал

Редукція латунь CW614N, без покриття нікелем

Артикул	SW	A	B	C	D
1621903	40	1"	1/2"	18	29
1621904	46	1 1/4"	1/2"	11	31
1621905	40	1"	3/4"	13	31
1621914	46	1 1/4"	3/4"	13	33

- ☑ **16235XX** З'єднувач під пайку з ущільненням під конус, накидна гайка і хвостовик під пайку


Матеріали

Накидна гайка латунь CW614N, нікельована
Хвостовик під пайку латунь CW614N, без покриття нікелем


Артикул	A	B	C	D	E	F
1623510	SW 27	3/8"	12	13,0	19,0	21,5
1623512	SW 36	1"	18	16,5	23,5	29,0
1623521	SW 30	3/4"	12	14,0	18,5	20,5
1623531	SW 30	3/4"	15	14,0	18,5	20,5
1623541	SW 30	3/4"	18	14,0	15,0	25,0

- ☑ **16249XX** Різьбовий відвід 90° без накидної гайки, з ущільненням під конус

Матеріали

Відвід латунь CC754S, нікельована
Ущільнювальне кільце EPDM

Ущільнювальне кільце служить додатковим ущільненням. У разі втрати ущільнювального кільця, герметичність з'єднання забезпечується ущільненням „метал-метал“.




Артикул	SW	A	B	C	D
1624900	15	3/8"	37	9,0	40
1624901	18	1/2"	43	11,5	54
1624902	23	3/4"	52	13,0	60

- ☑ **1625201** Підключення до радіатора: хвостовик із зовнішньою різью R 1/2" з PTFE-ущільненням і накидна гайка, що вільно обертається, з внутрішньою різью M22 x 1,5

Матеріали

Накидна гайка латунь CW614N, нікельована
Хвостовик із зовнішньою різью латунь CW614N, нікельована




Артикул	A	B	C	D	E	F
1625201	SW 27	M22 x 1,5	1/2"	15	24	34

- ☑ **1625211** Підключення радіатора з ущільненням під конус: хвостовик із зовнішньою різью 1/2" з ущільнювальним кільцем і накидна гайка G 3/4", що вільно обертається

Матеріали

Накидна гайка латунь CW614N, нікельована
Хвостовик із зовнішньою різью латунь CW614N, нікельована
Ущільнювальне кільце EPDM




Артикул	A	B	C	D	E
1625211	SW 30	3/4"	1/2"	14	25

- ☑ **16248XX** Відвід 90° із зовнішньою різью з накидною гайкою, що вільно обертається, з ущільненням під конус

Матеріали

Накидна гайка латунь CW614N, нікельована
Відвід латунь CC752S, нікельована
Ущільнювальне кільце EPDM

Ущільнювальне кільце служить додатковим ущільненням. У разі втрати ущільнювального кільця, герметичність з'єднання забезпечується ущільненням „метал-метал“.




Артикул	A	B	C	D	E	F
1624816	M22 x 1,5	SW 25	26	M22 x 1,5	30	32
1624801	3/4"	SW 30	29	3/4"	32	34

- ☑ **13004XX** Компенсаційний адаптер-ексцентрик для компенсації неспіввідності з'єднань (набір з 2 штук, радіус – 15 мм), із зовнішньою різью 3/4" і накидною гайкою G 3/4", що вільно обертається, з ущільненням під конус

Матеріали

Накидна гайка латунь CW614N, нікельована
Ексцентрик латунь CC754S, нікельована
Ущільнювальне кільце EPDM

Ущільнювальне кільце служить додатковим ущільненням. У разі втрати ущільнювального кільця, герметичність з'єднання забезпечується ущільненням „метал-метал“.




Артикул	A	B	C	D	E	F
1300415	SW 30	3/4"	15	3/4"	13	41

- ☑ **1301102** З'єднувач різьбовий з накидною гайкою G 3/4", що вільно обертається, з ущільненням під конус
1301103
1622322

Матеріали

Накидна гайка латунь CW614N, нікельована
 Хвостовик із зовнішньою різьєю латунь CW614N, нікельована
 Ущільнювальне кільце EPDM




Ущільнювальне кільце служить додатковим ущільненням. У разі втрати ущільнювального кільця, герметичність з'єднання забезпечується ущільненням „метал-метал“.

Артикул	A	B	C	D	E
1301102	SW 30	3/4"	3/4"	13	28
1301103	SW 30	3/4"	3/4"	13	37
1622322	SW 30	3/4"	M22 x 1,5	13	28

- ☑ **1622301** Різьбовий з'єднувач з накидною гайкою, що вільно обертається
1622073

Матеріали

Накидна гайка латунь CW614N, нікельована
 Хвостовик з внутрішньою різьєю латунь CW614N, нікельована
 Ущільнювальне кільце EPDM




Ущільнювальне кільце служить додатковим ущільненням. У разі втрати ущільнювального кільця, герметичність з'єднання забезпечується ущільненням „метал-метал“.

Артикул	A	B	C	D	E	F
1622301	SW 30	3/4"	1/2"	SW 27	13	33
1622073	SW 38	1"	1"	SW 38	16	29

- ☑ **1622071** Різьбовий з'єднувач з двома накидними гайками G 3/4", що вільно обертаються, з одного боку – ущільнення під конус, а з іншого – ущільнення плоскою прокладкою

Матеріали

Накидні гайки латунь CW614N, нікельована
 З'єднувач латунь CW614N, нікельована
 Ущільнювальне кільце EPDM
 Плоска прокладка Klinger SIL- C4400



Ущільнювальне кільце служить додатковим ущільненням. У разі втрати ущільнювального кільця, герметичність з'єднання забезпечується ущільненням „метал-метал“.


Артикул	A	B	C	D
1622071	SW 30	3/4"	13	42

Фітинги з ущільненням по площині

- ☑ **16220XX** З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, хвостовик
16221XX із зовнішньою різью з накидною гайкою

Матеріали

Накидна гайка латунь CW614N, нікельована
 Хвостовик із зовнішньою різью латунь CW614N, нікельована
 Плоска прокладка Klinger SIL- C4400




Артикул	A	B	C	D	E	F
1622000	SW 27	5/8"	3/8"	13,0	24	32,0
1622020	SW 25	1/2"	3/8"	13,5	24	32,0
1622021	SW 30	3/4"	1/2"	14,0	25	34,0
1622012	SW 36	1"	3/4"	16,5	31	41,0
1622064	SW 52	1 1/2"	1 1/4"	22,0	40	53,0
1622074	SW 65	2"	1 1/2"	22,0	49	62,0
1622075	SW 75	2 3/8"	1 1/2"	23,0	49	63,0
1622076	SW 96	2 3/4"	2"	26,0	56	73,0
1622011	SW 30	3/4"	1/2"	14,0	38	47,0
1622022	SW 36	1"	3/4"	16,5	44	55,5
1622063	SW 46	1 1/4"	1"	17,5	35	46,0
1622065	SW 60	1 3/4"	1 1/2"	23,0	49	63,5
1622066	SW 75	2 3/8"	2"	22,5	56	69,0
1622102	SW 36	1"	1/2"	16,5	32,5	43,5

- ☑ **16236XX** З'єднувач під пайку з ущільненням по площині, накидна гайка, хвостовик під пайку і плоска прокладка

Матеріали

Накидна гайка латунь CW614N, нікельована
 Хвостовик під пайку латунь CW614N, без покриття нікелем
 Плоска прокладка Klinger SIL- C4400




Артикул	A	B	C	D	E	F
1623600	SW 25	1/2"	13,5	12	15	25,0
1623601	SW 30	3/4"	14,0	12	14	23,0
1623611	SW 30	3/4"	14,0	15	17	26,0
1623602	SW 36	1"	16,5	15	18	29,0
1623621	SW 30	3/4"	14,0	18	19	28,0
1623612	SW 36	1"	16,5	18	19	30,0
1623622	SW 36	1"	16,5	22	23	34,0
1623663	SW 46	1 1/4"	17,5	28	24	35,0
1623674	SW 65	2"	22,0	35	27	40,5
1623664	SW 52	1 1/2"	22,0	35	27	41,0
1623675	SW 75	2 3/8"	23,	42	31	45,5
1623665	SW 60	1 3/4"	23,0	42	31	45,0
1623676	SW 96	2 3/4"	26,0	54	37	55,0
1623666	SW 75	2 3/8"	23,0	54	37	55,0

- ☑ **16240XX** З'єднувач під зварювання з ущільненням по площині,
16241XX накидна гайка, хвостовик із сталі і плоска прокладка

Матеріали

Накидна гайка латунь CW614N, нікельована
 Хвостовик під зварювання сталь 1.0576
 Плоска прокладка Klinger SIL- C4400




Артикул	A	B	C	D	E	F
1624001	SW 30	3/4"	14,0	21,3	45	54,0
1624002	SW 36	1"	16,5	26,8	45	56,0
1624063	SW 46	1 1/4"	17,5	33,7	51	62,0
1624064	SW 52	1 1/2"	22,0	41,0	54	68,0
1624065	SW 60	1 3/4"	23,0	47,5	57	71,5
1624066	SW 75	2 3/8"	22,5	60,3	60	71,5
1624102	SW 36	1"	16,5	21,3	45	56,0

- ☑ **16220XX** Різьбовий хвостовик з ущільненням по площині, без накидної гайки

Матеріал

Хвостовик із зовнішньою різзю латунь CW614N, нікельована

Артикул	C	E
1622051	½"	25
1622052	¾"	31
1622053	1"	35
1622054	1¼"	40
1622055	1½"	49
1622056	2"	56




- ☑ **16236XX** Хвостовик під пайку з ущільненням по площині, без накидної гайки

Матеріал

Хвостовик під пайку латунь CW614N, без покриття нікелем

Артикул	D	E
1623650	12	14
1623651	15	17
1623652	18	19
1623653	22	23
1623654	28	24
1623655	35	27
1623656	42	31
1623657	54	37



- ☑ **16240XX** Хвостовик під зварювання з ущільненням по площині, без накидної гайки

Матеріал

Хвостовик під зварювання сталь 1.0576

Артикул	D	E
1624050	17,2	45
1624051	21,3	45
1624052	26,9	45
1624053	33,7	51
1624054	42,4	54
1624055	48,3	57
1624156	60,3	60

